



**Especificaciones Ledvance Panel LED Lineal Colgante de luz IndiviLED 42W 4650lm - 830 Luz Cálida | 120x12cm - UGR <25 - Dali Regulable**

[Ver producto](#)

## Datos técnicos

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| SKU                   | 234195                          |
| EAN                   | 4058075109001                   |
| Código del Fabricante | 4058075109001                   |
| Marca                 | Ledvance                        |
| Nombre del fabricante | LN INDV D/I DALI 1200 42W/3000K |
| Vida Media (hora)     | 50000                           |
| Product Serie         | Linear                          |

## Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Reemplazo (Watt)              | 2x36                                 |
| Potencia                      | 42W                                  |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | Sí, Dali                             |
| Código de Color               | 830 Blanco Cálido                    |
| Color de Luz                  | 3000 Blanco Cálido                   |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | Color único                          |
| Lampara Incluida              | Sí                                   |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Flujo Luminoso (Lumen)     | 4650lm             |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)   | 111                |
| Nivel de Protección IP     | IP20               |
| Protección Contra impactos | IK06 - 1 Joule     |
| Conexión de la Luminaria   | Borne sin tornillo |
| Factor de Potencia         | >0.90              |
| Tipo de Producto           | Paneles LED        |

## Información de luminaria

Relación de deslumbramiento unificado (UGR) < 25 - Para pasillos y escaleras

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Luz de emergencia     | Sin luz de emergencia |
| Color de la Luminaria | Blanco                |
| Material              | Aluminio              |
| Color de la carcasa   | Blanco                |

## Dimensiones

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensiones del Panel LED | 120x12cm |
| Longitud (mm)             | 1199     |
| Ancho (mm)                | 120      |
| Altura (mm)               | 40       |

## Información sensor

Tipo de Sensor

**¿Por qué elegir Lamparadirecta?**  
Sin sensor



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**

