



Especificaciones Ledvance Panel LED  
Directo/indirecto 36W 3860lm - 840  
Blanco Frio | 120x30cm - UGR <19

[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| SKU                              | 236820                           |
| EAN                              | 4058075144620                    |
| Código del Fabricante            | 4058075144620                    |
| Marca                            | Ledvance                         |
| Nombre del fabricante            | PANEL D/I 1200 36W/4000K UGR19   |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                           |
| Vida Media (hora)                | 60000                            |
| Product Serie                    | PANEL DIRECT/INDIRECT 1200 UGR19 |

Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Reemplazo (Watt)              | 2x36                                 |
| Potencia                      | 36W                                  |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | No regulable                         |
| Código de Color               | 840 Blanco Frío                      |
| Color de Luz                  | 4000 Blanco Frío                     |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | Color único                          |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Flujo Luminoso (Lumen)     | 3860lm            |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)   | 110               |
| Nivel de Protección IP     | IP20              |
| Protección Contra impactos | IK03 - 0.35 joule |
| Conexión de la Luminaria   | Borne             |
| Driver Incluido            | Sí                |
| Factor de Potencia         | >0.90             |
| Tipo de Producto           | Paneles LED       |

## Información de luminaria

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Montura                                     | Empotrada                       |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 - Para oficinas y escuelas |
| Cubierta Óptica                             | PMMA (polimetilmetacrilato)     |
| Temperatura de Funcionamiento               | -20 hasta + 45                  |
| Luz de emergencia                           | Sin luz de emergencia           |
| Color de la Luminaria                       | Blanco                          |
| Material                                    | Aluminio                        |
| Color de la carcasa                         | Blanco                          |

## Dimensiones

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensiones del Panel LED | 120x30cm |
| Longitud (mm)             | 1195     |
| Ancho (mm)                | 295      |
| Altura (mm)               | 16       |

¿Por qué elegir Lamparadirecta?



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**

## Información sensor



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**

|                |            |
|----------------|------------|
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
|----------------|------------|

