



Especificaciones Ledvance Foco LED  
Adjust Aluminium Blanco 8W 720lm  
36D - 940 Blanco Frío | Recorte 68mm  
- IP20 - Mejor reproducción de color -  
Regulable

[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| SKU                              | 247068                              |
| EAN                              | 4058075799660                       |
| Código del Fabricante            | 4058075799660                       |
| Marca                            | Ledvance                            |
| Nombre del fabricante            | SP ADJ P 8W 940 PS DIM IP20 WT LEDV |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                              |
| Vida Media (hora)                | 50000                               |

Información técnica

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                           |
| Potencia                      | 8W                                      |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                                 |
| Regulable                     | Sí, regulable                           |
| Código de Color               | 940 Blanco Frío                         |
| Color de Luz                  | 4000 Blanco Frío                        |
| Índice Reproducción Cromática | 90-99 - Perfecta reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                                  |
| Configuración de Color        | Color único                             |
| Flujo Luminoso (Lumen)        | 720lm                                   |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)      | 90                                      |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Ángulo de Luz (grados) | 36       |
| Tipo de Producto       | Spot LED |

## Información de luminaria

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Lampara Incluida                        | Sí                            |
| Montura                                 | Empotrada                     |
| Espacio necesario para instalación (mm) | 68                            |
| Cubierta Óptica                         | PMMA (polimetilmetacrilato)   |
| Nivel de Protección IP                  | IP20                          |
| Protección Contra impactos              | IK03 - 0.35 joule             |
| Temperatura de Funcionamiento           | -20 hasta + 40                |
| Material                                | Aluminio                      |
| Color de la carcasa                     | Blanco                        |
| Color de la Luminaria                   | Blanco                        |
| Factor de Potencia                      | >0.90                         |
| Orientable                              | No                            |
| Conexión de la Luminaria                | PI [conector push-in 2 polos] |
| Product Serie                           | SPOT ADJUST                   |

## Dimensiones

|               |    |
|---------------|----|
| Longitud (mm) | 81 |
| Ancho (mm)    | 81 |
| Altura (mm)   | 43 |
| Diámetro (mm) | 81 |

¿Por qué elegir Lamparadirecta?



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**

## Información sensor



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**

|                |            |
|----------------|------------|
| Tipo de Sensor | Sin sensor |
|----------------|------------|

