



Especificaciones Ledvance Panel LED  
Comfort 33W 4320lm - 840 Blanco Frio  
| 60x60cm - UGR <19 - ZigBee  
Regulable

[Ver producto](#)

## Datos técnicos

|                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| SKU                              | 250493                                           |
| EAN                              | 4099854014239                                    |
| Código del Fabricante            | 4099854014239                                    |
| Marca                            | Ledvance                                         |
| Nombre del fabricante            | PANEL COMFORT 600 UGR<19 ZIGBEE 33W 840 U19 ZBVR |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                                           |
| Vida Media (hora)                | 70000                                            |
| Product Serie                    | Comfort                                          |

## Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Reemplazo (Watt)              | 4x18                                 |
| Potencia                      | 33W                                  |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | Sí, con Zigbee                       |
| Código de Color               | 840 Blanco Frío                      |
| Color de Luz                  | 4000 Blanco Frío                     |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | Color único                          |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Flujo Luminoso (Lumen)     | 4320lm             |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)   | 130                |
| Nivel de Protección IP     | IP40               |
| Protección Contra impactos | IK02 - 0.20 Joule  |
| Conexión de la Luminaria   | Borne sin tornillo |
| Factor de Potencia         | >0.90              |
| Tipo de Producto           | Paneles LED        |

## Información de luminaria

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Montura                                     | Empotrada                       |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 - Para oficinas y escuelas |
| Temperatura de Funcionamiento               | -10 to +50                      |
| Luz de emergencia                           | Sin luz de emergencia           |
| Color de la Luminaria                       | Blanco                          |
| Material                                    | Acero                           |
| Color de la carcasa                         | Blanco                          |

## Dimensiones

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensiones del Panel LED | 60x60cm |
| Longitud (mm)             | 595     |
| Ancho (mm)                | 595     |
| Altura (mm)               | 32      |

**¿Por qué elegir Lamparadirecta?**

## Información sensor

 **Especialista** en iluminación  Planes de iluminación **personalizados**  
 Tipo de Sensor Sin sensor

 **Hasta 7 años** de garantía  Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**