



Especificaciones Noxion Panel LED  
Louvre Excell Pronox 38W 4050lm -  
830 Luz Cálida | 150x15cm - UGR 152 -  
Dali Regulable

[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| SKU                              | 235766                                                               |
| EAN                              | 8719157006583                                                        |
| Código del Fabricante            | 8719157006583                                                        |
| Marca                            | Noxion                                                               |
| Nombre del fabricante            | Noxion LED Louvre Excell G2. 38W 3000K 1500 Polish DALI (1x49W eqv.) |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 6 años                                                               |
| Vida Media (hora)                | 70000                                                                |
| Product Serie                    | Louvre Excell                                                        |

Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Reemplazo (Watt)              | 1x49                                 |
| Potencia                      | 38W                                  |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | Sí, Dali                             |
| Código de Color               | 830 Blanco Cálido                    |
| Color de Luz                  | 3000 Blanco Cálido                   |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | Color único                          |

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Flujo Luminoso (Lumen)     | 4050lm                                 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)   | 106.6                                  |
| Adecuado para el Exterior  | No                                     |
| Nivel de Protección IP     | IP20                                   |
| Protección Contra impactos | IK02 - 0.20 Joule                      |
| Conexión de la Luminaria   | Borne, 2 polos (MAINS)   2 polos (DIM) |
| Acabado del Reflector      | Brillante                              |
| Driver Incluido            | Sí                                     |
| Factor de Potencia         | >0.90                                  |
| Tipo de Producto           | Paneles LED                            |

### Información de luminaria

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Montura                                     | Empotrada                            |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 15 - Para aplicaciones específicas |
| Cubierta Óptica                             | PET (tereftalato de polietileno)     |
| Temperatura de Funcionamiento               | -20 hasta + 50                       |
| Luz de emergencia                           | Sin luz de emergencia                |
| Color de la Luminaria                       | Blanco                               |
| Material                                    | Acero                                |
| Color de la carcasa                         | Blanco                               |

### Dimensiones

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensiones del Panel LED | 150x15cm |
| Longitud (mm)             | 1495     |
| Ancho (mm)                | 150      |
| Altura (mm)               | 55       |

### Información sensor

Tipo de Sensor

Sin sensor

### ¿Por qué elegir Lamparadirecta?



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo **de 14 días**

