



Especificaciones Bright Choice Panel  
LED Backlit 36W 3600lm - 865 Luz De  
Día | 60x60cm - UGR <22

[Ver producto](#)

## Datos técnicos

|                                  |                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| SKU                              | 252993                                                          |
| EAN                              | 8719157058827                                                   |
| Código del Fabricante            | 8719157058827                                                   |
| Marca                            | Bright Choice                                                   |
| Nombre del fabricante            | White label LED Panel V2 Backlit 36W 3600lm 6500K 600X600 UGR22 |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 3 años                                                          |
| Vida Media (hora)                | 30000                                                           |

## Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Reemplazo (Watt)              | 4x18                                 |
| Potencia                      | 36W                                  |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | No regulable                         |
| Código de Color               | 865 Luz Del Día                      |
| Color de Luz                  | 6500 Luz Del Día                     |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | Color único                          |
| Flujo Luminoso (Lumen)        | 3600lm                               |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Eficacia Luminosa (Lm/W)   | 100               |
| Nivel de Protección IP     | IP20              |
| Protección Contra impactos | IK02 - 0.20 Joule |
| Conexión de la Luminaria   | Borne de presión  |
| Acabado del Reflector      | Mate              |
| Factor de Potencia         | >0.90             |
| Tipo de Producto           | Paneles LED       |

## Información de luminaria

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Montura                                     | Empotrada                   |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 22 - Para zonas generales |
| Cubierta Óptica                             | PS (Poliestireno)           |
| Temperatura de Funcionamiento               | -20 hasta + 40              |
| Luz de emergencia                           | Sin luz de emergencia       |
| Color de la Luminaria                       | Blanco                      |
| Material                                    | Acero                       |

## Dimensiones

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensiones del Panel LED | 60x60cm |
| Longitud (mm)             | 600     |
| Ancho (mm)                | 600     |
| Altura (mm)               | 30      |

## ¿Por qué elegir Lamparadirecta?

### Información sensor

 **Especialista** en iluminación  Planes de iluminación **personalizados**  
 Tipo de Sensor Sin sensor

 **Hasta 7 años** de garantía  Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**