




Especificaciones Philips Panel LED  
CoreLine RC136B G4 23W/38.5W  
4500lm/6000lm - 840 Blanco Frio |  
120x30cm - UGR<19 - Dali Regulable



[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| SKU                              | 253371                                 |
| EAN                              | 8720169764132                          |
| Código del Fabricante            | 8720169764132                          |
| Marca                            | Philips                                |
| Nombre del fabricante            | RC136B G4 36_45_60S/840 PSD W30L120 OC |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                                 |
| Vida Media (hora)                | 100000                                 |
| Product Serie                    | CoreLine                               |

Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Reemplazo (Watt)              | 2x36                                 |
| Potencia                      | 38.5W                                |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | Sí, Dali                             |
| Código de Color               | 840 Blanco Frío                      |
| Color de Luz                  | 4000 Blanco Frío                     |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | Color único                          |

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Flujo Luminoso (Lumen)     | 6000lm                           |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)   | 155.8                            |
| Nivel de Protección IP     | IP20/IP44                        |
| Protección Contra impactos | IK03 - 0.35 joule                |
| Conexión de la Luminaria   | PI [Push-in conector de 3 polos] |
| Factor de Potencia         | >0.90                            |
| Tipo de Producto           | Paneles LED                      |

## Información de luminaria

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Montura                                     | Empotrada                       |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 - Para oficinas y escuelas |
| Cubierta Óptica                             | PC (policarbonato)              |
| Temperatura de Funcionamiento               | -10 hasta +40                   |
| Luz de emergencia                           | Sin luz de emergencia           |
| Color de la Luminaria                       | Blanco                          |
| Material                                    | Acero                           |

## Dimensiones

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensiones del Panel LED | 60x60cm |
| Longitud (mm)             | 1195    |
| Ancho (mm)                | 295     |
| Altura (mm)               | 38      |

**¿Por qué elegir Lamparadirecta?**

## Información sensor


**Especialista** en iluminación


 Planes de iluminación **personalizados**


**Hasta 7 años** de garantía


 Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**